

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-60
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://oli.nt-rt.ru/> || obv@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ EVO, EWO



EVO65P Вибратор глубинный со встроенным преобразователем

Производитель: OLI Corporate, Модель: EVO65P
Вибратор глубинный со встроенным
преобразователем, Группа товара: Электрические
высокочастотные глубинные вибраторы - EVO
Глубинные вибраторы Вибратор имеет следующие
характеристики: Вес булав (кг) 2



Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO38-5-42 RUS

Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO38-5-42 RUS - российская сборка с применением европейских комплектующих. Мощный и высокопроизводительный глубинный вибратор со встроенным преобразователем для уплотнения бетонных смесей. Мощность 0,5 кВт, напряжение 42 В. Диаметр булавы 38, длина 404 мм, вал 5 метров. Диаметр зоны уплотнения 45 см, производительность 20 м³/час. Частота вибраций 12 000 об/мин.

Преобразователь имеет защиту от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения, высоких температур и коротких замыканий. Защита булав IP 68, защита преобразователя IP 66. Этот уровень обеспечивает почти стопроцентную защиту оборудования от проникновения пыли и влаги. Разные цвета LED индикаторов сигнализируют о правильной работе либо о наличии сбоя. Каждый цвет соответствует определенной ошибке. Все электронные компоненты размещены в надежном алюминиевом блоке, залиты смолой таким образом, чтобы защитить их от вибрации, влажности и любых воздействий.

Особенности

- Диаметр вибробулавы: 38 мм
- Амплитуда: 1,8 мм
- Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту
- Центробежная сила: 1700 Н
- Эргономичный корпус
- Легкая конструкция (3 кг)
- Электронная панель, подготовленная к работе в тропических условиях
- Температура окружающей среды: от -20 до 40°C
- Защита от перегрева
- Эксклюзивная система герметизации
- Повышенная прочность для EWO38C; хромирование для EWO50C, EWO59C, EWO65C
- Класс защиты головки вибробулавы: IP68



Особенности

- Диаметр вибробулавы: 38 мм
- Амплитуда: 1,8 мм
- Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту
- Центробежная сила: 1700 Н
- Эргономичный корпус
- Легкая конструкция (3 кг)
- Электронная панель, подготовленная к работе в тропических условиях
- Температура окружающей среды: от -20 до 40°C
- Защита от перегрева
- Эксклюзивная система герметизации
- Повышенная прочность для EWO38C; хромирование для EWO50C, EWO59C, EWO65C
- Класс защиты головки вибробулавы: IP68



შპს ფსურ ტექნოლოჯი

მასის სიმძიმე, კგ	0,5
მუშაობის ძალა, ჯ	220
მუშაობის სიღრმე, მ	1,5
მუშაობის სიჩქარე	50/60
მუშაობის სიხშირე, სმ/წმ	12000
საგარეო დაცვის კლასიფიკაცია	IP68
მუშაობის დიამეტრი	38
მუშაობის სიღრმე, მმ	404
მუშაობის სიჩქარე	5
მუშაობის სიღრმე სიჩქარე, მმ/წმ	45
მუშაობის სიჩქარე სიღრმე, მმ	10
მუშაობის სიჩქარე სიღრმე, მმ	1,8
მუშაობის სიჩქარე სიღრმე, მმ/წმ	20
მუშაობის სიჩქარე სიღრმე, მმ	1700
მუშაობის სიჩქარე, სმ	2,4
მუშაობის სიჩქარე	14,5

Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO38C

Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO38C - мощный и высокопроизводительный глубинный вибратор со встроенным преобразователем для уплотнения бетонных смесей. Мощность 0,5 кВт, напряжение 220 В. Диаметр булавы 38, длина 404 мм, вал 5 метров. Диаметр зоны уплотнения 45 см, производительность 20 м³/час. Частота вибраций 12 000 об/мин.

Преобразователь имеет защиту от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения, высоких температур и коротких замыканий. Защита булавы IP 68, защита преобразователя IP 66. Этот уровень обеспечивает почти стопроцентную защиту оборудования от проникновения пыли и влаги. Разные цвета LED индикаторов сигнализируют о правильной работе либо о наличии сбоя. Каждый цвет соответствует определенной ошибке. Все электронные компоненты размещены в надежном алюминиевом блоке, залиты смолой таким образом, чтобы защитить их от вибрации, влажности и любых воздействий.

Особенности

- Диаметр вибробулавы: 38 мм
- Амплитуда: 1,8 мм
- Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту
- Центробежная сила: 1700 Н
- Эргономичный корпус
- Легкая конструкция (3 кг)
- Электронная панель, подготовленная к работе в тропических условиях
- Температура окружающей среды: от -20 до 40°C
- Защита от перегрева
- Эксклюзивная система герметизации
- Повышенная прочность для EWO38C; хромирование для EWO50C, EWO59C, EWO65C
- Класс защиты головки вибробулавы: IP68

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	220
Номинальный ток, А	1,5
Частота, Гц	50/60
Частота вибраций, об/мин	12000
Класс электрической защиты	IP68
Диаметр, мм	38
Длина булавы, мм	404
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	45
Длина сетевого кабеля, м	10
Амплитуда колебаний, мм	1,8
Производительность, м³/час	20
Центробежная сила, Н	1700
Вес булавы, кг	2,4
Вес, кг	14,5



Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO50-5-42 RUS

Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO50-5-42 RUS - российская сборка с применением европейских комплектующих. Мощный и высокопроизводительный высокочастотный глубинный вибратор для бетона со встроенным преобразователем. Мощность 0,9 кВт, напряжение 42 В. Диаметр булав 50, длина 468 мм, вал 5 метров. Диаметр зоны уплотнения 70 см, производительность 40 м³/час. Частота вибраций 12 000 об/мин. Преобразователь имеет защиту от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения, высоких температур и коротких замыканий. Защита булав IP 68, защита преобразователя IP 66. Этот уровень обеспечивает почти стопроцентную защиту оборудования от проникновения пыли и влаги. Разные цвета LED индикаторов сигнализируют о правильной работе либо о наличии сбоя. Каждый цвет соответствует определенной ошибке. Все электронные компоненты размещены в надежном алюминиевом блоке, залиты смолой таким образом, чтобы защитить их от вибрации, влажности и любых воздействий. Подходит для подключения к однофазной розетке электросети.

Особенности

- Диаметр вибробулав: 50 мм
- Амплитуда: 2,1 мм
- Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту
- Центробежная сила: 3760 Н
- Эргономичный корпус
- Легкая конструкция (3 кг)
- Электронная панель, подготовленная к работе в тропических условиях
- Температура окружающей среды: от -20 до 40°C
- Защита от перегрева
- Эксклюзивная система герметизации
- Повышенная прочность для EWO38C; хромирование для EWO50C, EWO59C, EWO65C
- Класс защиты головки вибробулав: IP68

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	0,9
Напряжение, В	42
Номинальный ток, А	2,7
Частота, Гц	50/60
Частота вибраций, об/мин	12000
Класс электрической защиты	IP68
Диаметр, мм	50
Длина булав, мм	468
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	70
Длина сетевого кабеля, м	10
Амплитуда колебаний, мм	2,1
Производительность, м³/час	40
Центробежная сила, Н	3760
Вес булав, кг	5,2
Вес, кг	20,0



Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO50-5-220 RUS

Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO50-5-220 RUS - российская сборка с применением европейских комплектующих. Мощный и высокопроизводительный высокочастотный глубинный вибратор для бетона со встроенным преобразователем. Мощность 0,9 кВт, напряжение 220 В. Диаметр булав 50, длина 468 мм, вал 5 метров. Диаметр зоны уплотнения 70 см, производительность 40 м³/час. Частота вибраций 12 000 об/мин.

Преобразователь имеет защиту от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения, высоких температур и коротких замыканий. Защита булав IP 68, защита преобразователя IP 66. Этот уровень обеспечивает почти стопроцентную защиту оборудования от проникновения пыли и влаги. Разные цвета LED индикаторов сигнализируют о правильной работе либо о наличии сбоя. Каждый цвет соответствует определенной ошибке. Все электронные компоненты размещены в надежном алюминиевом блоке, залиты смолой таким образом, чтобы защитить их от вибрации, влажности и любых воздействий. Подходит для подключения к однофазной розетке электросети.

Особенности

- Диаметр вибробулав: 50 мм
- Амплитуда: 2,1 мм
- Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту
- Центробежная сила: 3760 Н
- Эргономичный корпус
- Легкая конструкция (3 кг)
- Электронная панель, подготовленная к работе в тропических условиях
- Температура окружающей среды: от -20 до 40°C
- Защита от перегрева
- Эксклюзивная система герметизации
- Повышенная прочность для EWO38C; хромирование для EWO50C, EWO59C, EWO65C
- Класс защиты головки вибробулав: IP68

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	0,9
Напряжение, В	220
Номинальный ток, А	2,7
Частота, Гц	50/60
Частота вибраций, об/мин	12000
Класс электрической защиты	IP68
Диаметр, мм	50
Длина булав, мм	468
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	70
Длина сетевого кабеля, м	10
Амплитуда колебаний, мм	2,1
Производительность, м³/час	40
Центробежная сила, Н	3760
Вес булав, кг	5,2
Вес, кг	20,0



Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO50C

Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO50C - мощный и высокопроизводительный высокочастотный глубинный вибратор для бетона со встроенным преобразователем. Мощность 0,9 кВт, напряжение 220 В. Диаметр булавы 50, длина 468 мм, вал 5 метров. Диаметр зоны уплотнения 70 см, производительность 40 м³/час. Частота вибраций 12 000 об/мин.

Преобразователь имеет защиту от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения, высоких температур и коротких замыканий. Защита булавы IP 68, защита преобразователя IP 66. Этот уровень обеспечивает почти стопроцентную защиту оборудования от проникновения пыли и влаги. Разные цвета LED индикаторов сигнализируют о правильной работе либо о наличии сбоя. Каждый цвет соответствует определенной ошибке. Все электронные компоненты размещены в надежном алюминиевом блоке, залиты смолой таким образом, чтобы защитить их от вибрации, влажности и любых воздействий. Подходит для подключения к однофазной розетке электросети.

Особенности

- Диаметр вибробулавы: 50 мм
- Амплитуда: 2,1 мм
- Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту
- Центробежная сила: 3760 Н
- Эргономичный корпус
- Легкая конструкция (3 кг)
- Электронная панель, подготовленная к работе в тропических условиях
- Температура окружающей среды: от -20 до 40°C
- Защита от перегрева
- Эксклюзивная система герметизации
- Повышенная прочность для EWO38C; хромирование для EWO50C, EWO59C, EWO65C
- Класс защиты головки вибробулавы: IP68

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	0,9
Напряжение, В	220
Номинальный ток, А	2,7
Частота, Гц	50/60
Частота вибраций, об/мин	12000
Класс электрической защиты	IP68
Диаметр, мм	50
Длина булавы, мм	468
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	70
Длина сетевого кабеля, м	10
Амплитуда колебаний, мм	2,1
Производительность, м³/час	40
Центробежная сила, Н	3760
Вес булавы, кг	5,2
Вес, кг	20,0



ЕWO50Р глубинный вибратор

Электрические высокочастотные глубинные вибраторы ЕWO, которые подключаются непосредственно к электросети 230 В, 50/60 Гц, состоят из преобразователя частоты, вибробулавы, электрического кабеля длиной 10 метров и армированного шланга длиной 5 метров. Высокочастотный электродвигатель, встроенный в вибробулаву, создает большую центробежную силу. Вибраторы имеют пластиковую коробку (защита IP 66) из полиамида с переключателем, защищенным армированной прокладкой, устойчивой к непрерывному использованию и износу.

Инвертор помещен в прочный, пыленепроницаемый, водостойкий (IP 66) алюминиевый корпус. Он защищен от перегрузки, перенапряжения, перегрева и короткого замыкания. Разные цвета индикатора сигнализируют о правильной работе либо о наличии сбоя.



ЕWO57Р глубинный вибратор

Высокочастотный глубинный вибратор ЕWO57Р оснащен небольшим встроенным электронным частотным преобразователем. Подходит для подключения к однофазной розетке электросети.

Устройство отличается большой центробежной силой, постоянной скоростью и повышенной износостойкостью, что позволяет их использовать даже для самых густых типов бетона и в непрерывном режиме эксплуатации. Вал поддерживается четырьмя подшипниками для применения в особо тяжелых условиях.



Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO59-5-42 RUS

Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO59-5-42 RUS - российская сборка с применением европейских комплектующих. Мощный и высокопроизводительный высокочастотный глубинный вибратор со встроенным преобразователем для уплотнения бетонных смесей. Мощность 1,1 кВт, напряжение 42 В. Диаметр булав 59, длина 499 мм, вал 5 метров. Диаметр зоны уплотнения 90 см, производительность 45 м³/час. Частота вибраций 12 000 об/мин.

Преобразователь имеет защиту от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения, высоких температур и коротких замыканий. Защита булав IP 68, защита преобразователя IP 66. Этот уровень обеспечивает почти стопроцентную защиту оборудования от проникновения пыли и влаги. Разные цвета LED индикаторов сигнализируют о правильной работе либо о наличии сбоя. Каждый цвет соответствует определенной ошибке. Все электронные компоненты размещены в надежном алюминиевом блоке, залиты смолой таким образом, чтобы защитить их от вибрации, влажности и любых воздействий. Подходит для подключения к однофазной розетке электросети.

Особенности

- Диаметр вибробулавы: 59 мм
- Амплитуда: 2,4 мм
- Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту
- Центробежная сила: 5640 Н
- Эргономичный корпус
- Электронная панель, подготовленная к работе в тропических условиях
- Температура окружающей среды: от -20 до 40°C
- Защита от перегрева
- Эксклюзивная система герметизации
- Повышенная прочность для EWO38C; хромирование для EWO50C, EWO59C, EWO65C
- Класс защиты головки вибробулавы: IP68

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	1,1
Напряжение, В	42
Номинальный ток, А	3,0
Частота, Гц	50/60
Частота вибраций, об/мин	12000
Класс электрической защиты	IP68
Диаметр, мм	59
Длина булав, мм	499
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	90
Длина сетевого кабеля, м	10
Амплитуда колебаний, мм	2,4
Производительность, м³/час	45
Центробежная сила, Н	5640
Вес булав, кг	8,2
Вес, кг	22,8



Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO59-5-42 RUS

Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO59-5-220 RUS - российская сборка с применением европейских комплектующих. Мощный и высокопроизводительный высокочастотный глубинный вибратор со встроенным преобразователем для уплотнения бетонных смесей. Мощность 1,1 кВт, напряжение 220 В. Диаметр булав 59, длина 499 мм, вал 5 метров. Диаметр зоны уплотнения 90 см, производительность 45 м³/час. Частота вибраций 12 000 об/мин.

Преобразователь имеет защиту от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения, высоких температур и коротких замыканий. Защита булав IP 68, защита преобразователя IP 66. Этот уровень обеспечивает почти стопроцентную защиту оборудования от проникновения пыли и влаги. Разные цвета LED индикаторов сигнализируют о правильной работе либо о наличии сбоя. Каждый цвет соответствует определенной ошибке. Все электронные компоненты размещены в надежном алюминиевом блоке, залиты смолой таким образом, чтобы защитить их от вибрации, влажности и любых воздействий. Подходит для подключения к однофазной розетке электросети.

Особенности

- Диаметр вибробулав: 59 мм
- Амплитуда: 2,4 мм
- Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту
- Центробежная сила: 5640 Н
- Эргономичный корпус
- Электронная панель, подготовленная к работе в тропических условиях
- Температура окружающей среды: от -20 до 40°C
- Защита от перегрева
- Эксклюзивная система герметизации

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	1,1
Напряжение, В	220
Номинальный ток, А	3,0
Частота, Гц	50/60
Частота вибраций, об/мин	12000
Класс электрической защиты	IP68
Диаметр, мм	59
Длина булав, мм	499
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	90
Длина сетевого кабеля, м	10
Амплитуда колебаний, мм	2,4
Производительность, м³/час	45
Центробежная сила, Н	5640
Вес булав, кг	8,2
Вес, кг	22,8



Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO59C

Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO59C - мощный и высокопроизводительный высокочастотный глубинный вибратор со встроенным преобразователем для уплотнения бетонных смесей. Мощность 1,1 кВт, напряжение 220 В. Диаметр булав 59, длина 499 мм, вал 5 метров. Диаметр зоны уплотнения 90 см, производительность 45 м³/час. Частота вибраций 12 000 об/мин.

Преобразователь имеет защиту от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения, высоких температур и коротких замыканий. Защита булав IP 68, защита преобразователя IP 66. Этот уровень обеспечивает почти стопроцентную защиту оборудования от проникновения пыли и влаги. Разные цвета LED индикаторов сигнализируют о правильной работе либо о наличии сбоя. Каждый цвет соответствует определенной ошибке. Все электронные компоненты размещены в надежном алюминиевом блоке, залиты смолой таким образом, чтобы защитить их от вибрации, влажности и любых воздействий. Подходит для подключения к однофазной розетке электросети.

Особенности

- Диаметр вибробулав: 59 мм
- Амплитуда: 2,4 мм
- Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту
- Центробежная сила: 5640 Н
- Эргономичный корпус
- Электронная панель, подготовленная к работе в тропических условиях
- Температура окружающей среды: от -20 до 40°C
- Защита от перегрева
- Эксклюзивная система герметизации
- Повышенная прочность для EWO38C; хромирование для EWO50C, EWO59C, EWO65C
- Класс защиты головки вибробулав: IP68

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	1,1
Напряжение, В	220
Номинальный ток, А	3,0
Частота, Гц	50/60
Частота вибраций, об/мин	12000
Класс электрической защиты	IP68
Диаметр, мм	59
Длина булав, мм	499
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	90
Длина сетевого кабеля, м	10
Амплитуда колебаний, мм	2,4
Производительность, м³/час	45
Центробежная сила, Н	5640
Вес булав, кг	8,2
Вес, кг	22,8



Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO65-5-220 RUS

Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO65-5-220 RUS - российская сборка с применением европейских комплектующих. Мощный и высокопроизводительный высокочастотный глубинный вибратор со встроенным преобразователем для уплотнения бетонных смесей. Мощность 1,3 кВт, напряжение 220 В. Диаметр булав 65, длина 484 мм, вал 5 метров. Диаметр зоны уплотнения 110 см, производительность 50 м³/час. Частота вибраций 12 000 об/мин.

Преобразователь имеет защиту от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения, высоких температур и коротких замыканий. Защита булав IP 68, защита преобразователя IP 66. Этот уровень обеспечивает почти стопроцентную защиту оборудования от проникновения пыли и влаги. Разные цвета LED индикаторов сигнализируют о правильной работе либо о наличии сбоя. Каждый цвет соответствует определенной ошибке. Все электронные компоненты размещены в надежном алюминиевом блоке, залиты смолой таким образом, чтобы защитить их от вибрации, влажности и любых воздействий. Подходит для подключения к однофазной розетке электросети.

Особенности

- Диаметр вибробулавы: 65 мм
- Амплитуда: 4,5 мм
- Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту
- Центробежная сила: 7330 Н
- Эргономичный корпус
- Электронная панель, подготовленная к работе в тропических условиях
- Температура окружающей среды: от -20 до 40°C
- Защита от перегрева
- Эксклюзивная система герметизации
- Повышенная прочность для EWO38C; хромирование для EWO50C, EWO59C, EWO65C
- Класс защиты головки вибробулавы: IP68

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	1,3
Напряжение, В	220
Номинальный ток, А	4,5
Частота, Гц	50/60
Частота вибраций, об/мин	12000
Класс электрической защиты	IP68
Диаметр, мм	65
Длина булав, мм	484
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	110
Длина сетевого кабеля, м	10
Амплитуда колебаний, мм	2,6
Производительность, м³/час	50
Центробежная сила, Н	7330
Вес булав, кг	9,4
Вес, кг	24,8



Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO65C

Высокочастотный глубинный вибратор OLI EWO65C - мощный и высокопроизводительный высокочастотный глубинный вибратор со встроенным преобразователем для уплотнения бетонных смесей. Мощность 1,3 кВт, напряжение 220 В. Диаметр булав 65, длина 484 мм, вал 5 метров. Диаметр зоны уплотнения 110 см, производительность 50 м³/час. Частота вибраций 12 000 об/мин.

Преобразователь имеет защиту от перегрузок, повышенного и пониженного напряжения, высоких температур и коротких замыканий. Защита булав IP 68, защита преобразователя IP 66. Этот уровень обеспечивает почти стопроцентную защиту оборудования от проникновения пыли и влаги. Разные цвета LED индикаторов сигнализируют о правильной работе либо о наличии сбоя. Каждый цвет соответствует определенной ошибке. Все электронные компоненты размещены в надежном алюминиевом блоке, залиты смолой таким образом, чтобы защитить их от вибрации, влажности и любых воздействий. Подходит для подключения к однофазной розетке электросети.

Особенности

- Диаметр вибробулавы: 65 мм
- Амплитуда: 4,5 мм
- Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту
- Центробежная сила: 7330 Н
- Эргономичный корпус
- Электронная панель, подготовленная к работе в тропических условиях
- Температура окружающей среды: от -20 до 40°C
- Защита от перегрева
- Эксклюзивная система герметизации
- Повышенная прочность для EWO38C; хромирование для EWO50C, EWO59C, EWO65C
- Класс защиты головки вибробулавы: IP68

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	1,3
Напряжение, В	220
Номинальный ток, А	4,5
Частота, Гц	50/60
Частота вибраций, об/мин	12000
Класс электрической защиты	IP68
Диаметр, мм	65
Длина булав, мм	484
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	110
Длина сетевого кабеля, м	10
Амплитуда колебаний, мм	2,6
Производительность, м³/час	50
Центробежная сила, Н	7330
Вес булав, кг	9,4
Вес, кг	24,8



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://oli.nt-rt.ru/> || obv@nt-rt.ru