

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-60
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://oli.nt-rt.ru/> || obv@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ VHA



Пневматический глубинный вибратор OLI VHA 40

Пневматический глубинный вибратор OLI VHA 40 - промышленный пневматический глубинный вибратор, диаметр вибробулавы - 40 мм, длина булавы - 230 мм. Длина стандартного шланга - 2 м. Рабочее давление на входе 6,0 bar. Частота колебаний 20 000 вибр/мин.

Подходит для выполнения работы в условиях поточного производства на заводах железобетонных изделий, домостроительных комбинатах, при выполнении монолитных работ в строительстве. Подходит для применения на взрывоопасных производствах.

Внутри шланга нет движущихся частей, что означает меньшую вибрацию для рук и предплечий оператора и увеличивает срок службы. Пневматический вибратор VHA не требует электричества и может работать вне бетона без перегрева, что обеспечивает непрерывность работы даже в тяжелых условиях. Техническое обслуживание не требуется.

Особенности

- Диаметр вибробулавы: 40 мм
- Номинальная частота: 22 000 вибраций в минуту
- Центробежная сила: 2712 Н
- Рабочий цикл: Непрерывного действия
- Рабочее давление: 6 Бар
- Качество подачи воздуха: 5.4.4
- Рабочая температура: -10°C / +60°C
- Макс. уровень шума: 99 dB (A)
- Технология: Эксцентриковый ротор
- Материал булавы: Сталь
- Отделка: Окраска в желтый цвет RAL 1007
- Рабочий шланг: Резиновый шланг SBR длиной 2 м с внутренним текстильным армированием
- Дополнительные возможности: Различная длина шланга (до 6 м), Фитинги быстрого подключения с фильтром в комплекте



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление, бар	6
Частота вибраций, об/мин	22000
Диаметр, мм	40
Длина булавы, мм	230
Длина вала, м	2
Потребление воздуха, л/мин	500
Центробежная сила, Н	2712
Уровень шума, дБ(А)	99
Вес, кг	4,0

Пневматический глубинный вибратор OLI VHA 50

Пневматический глубинный вибратор OLI VHA 50 - промышленный пневматический глубинный вибратор, диаметр вибробулавы - 50 мм, длина булавы - 250 мм. Длина стандартного шланга - 2 м. Рабочее давление на входе 6,0 bar. Частота колебаний 17 000 вибр/мин.

Подходит для выполнения работы в условиях поточного производства на заводах железобетонных изделий, домостроительных комбинатах, при выполнении монолитных работ в строительстве. Подходит для применения на взрывоопасных производствах.

Внутри шланга нет движущихся частей, что означает меньшую вибрацию для рук и предплечий оператора и увеличивает срок службы. Пневматический вибратор VHA не требует электричества и может работать вне бетона без перегрева, что обеспечивает непрерывность работы даже в тяжелых условиях. Техническое обслуживание не требуется.

Особенности

- Диаметр вибробулавы: 50 мм
- Номинальная частота: 17 000 вибраций в минуту
- Центробежная сила: 5627 Н
- Рабочий цикл: Непрерывного действия
- Рабочее давление: 6 Бар
- Качество подачи воздуха: 5.4.4
- Рабочая температура: -10°C / +60°C
- Макс. уровень шума: 99 dB (A)
- Технология: Эксцентриковый ротор
- Материал булавы: Сталь
- Отделка: Окраска в желтый цвет RAL 1007
- Рабочий шланг: Резиновый шланг SBR длиной 2 м с внутренним текстильным армированием
- Дополнительные возможности: Различная длина шланга (до 6 м), Фитинги быстрого подключения с фильтром в комплекте



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление, бар	6
Частота вибраций, об/мин	17000
Диаметр, мм	50
Длина булавы, мм	250
Длина вала, м	2
Потребление воздуха, л/мин	800
Центробежная сила, Н	5627
Уровень шума, дБ(А)	99
Вес, кг	5,8

Пневматический глубинный вибратор OLI VHA 60

Пневматический глубинный вибратор OLI VHA 60 - промышленный пневматический глубинный вибратор, диаметр вибробулавы - 60 мм, длина булавы - 290 мм. Длина стандартного шланга - 2 м. Рабочее давление на входе 6,0 bar. Частота колебаний 12 000 вибр/мин.

Подходит для выполнения работы в условиях поточного производства на заводах железобетонных изделий, домостроительных комбинатах, при выполнении монолитных работ в строительстве. Подходит для применения на взрывоопасных производствах.

Внутри шланга нет движущихся частей, что означает меньшую вибрацию для рук и предплечий оператора и увеличивает срок службы. Пневматический вибратор VHA не требует электричества и может работать вне бетона без перегрева, что обеспечивает непрерывность работы даже в тяжелых условиях. Техническое обслуживание не требуется.

Особенности

- Диаметр вибробулавы: 60 мм
- Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту
- Центробежная сила: 9321 Н
- Рабочий цикл: Непрерывного действия
- Рабочее давление: 6 Бар
- Качество подачи воздуха: 5.4.4
- Рабочая температура: -10°C / +60°C
- Макс. уровень шума: 99 dB (A)
- Технология: Эксцентриковый ротор
- Материал булавы: Сталь
- Отделка: Окраска в желтый цвет RAL 1007
- Рабочий шланг: Резиновый шланг SBR длиной 2 м с внутренним текстильным армированием
- Дополнительные возможности: Различная длина шланга (до 6 м), Фитинги быстрого подключения с фильтром в комплекте



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление, бар	6
Частота вибраций, об/мин	12000
Диаметр, мм	60
Длина булавы, мм	290
Длина вала, м	2
Потребление воздуха, л/мин	900
Центробежная сила, Н	9321
Уровень шума, дБ(А)	99
Вес, кг	7,6

Пневматический глубинный вибратор OLI VHA 80

Пневматический глубинный вибратор OLI VHA 80 - промышленный пневматический глубинный вибратор, диаметр вибробулавы - 80 мм, длина булавы - 330 мм. Длина стандартного шланга - 2 м. Рабочее давление на входе 6,0 bar. Частота колебаний 11 000 вибр/мин.

Подходит для выполнения работы в условиях поточного производства на заводах железобетонных изделий, домостроительных комбинатах, при выполнении монолитных работ в строительстве. Подходит для применения на взрывоопасных производствах.

Внутри шланга нет движущихся частей, что означает меньшую вибрацию для рук и предплечий оператора и увеличивает срок службы. Пневматический вибратор VHA не требует электричества и может работать вне бетона без перегрева, что обеспечивает непрерывность работы даже в тяжелых условиях. Техническое обслуживание не требуется.

Особенности

- Диаметр вибробулавы: 80 мм
- Номинальная частота: 11 000 вибраций в минуту
- Центробежная сила: 15829 Н
- Рабочий цикл: Непрерывного действия
- Рабочее давление: 6 Бар
- Качество подачи воздуха: 5.4.4
- Рабочая температура: -10°C / +60°C
- Макс. уровень шума: 99 dB (A)
- Технология: Эксцентриковый ротор
- Материал булавы: Сталь
- Отделка: Окраска в желтый цвет RAL 1007
- Рабочий шланг: Резиновый шланг SBR длиной 2 м с внутренним текстильным армированием
- Дополнительные возможности: Различная длина шланга (до 6 м), Фитинги быстрого подключения с фильтром в комплекте



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление, бар	6
Частота вибраций, об/мин	11000
Диаметр, мм	80
Длина булавы, мм	330
Длина вала, м	2
Потребление воздуха, л/мин	1300
Центробежная сила, Н	15829
Уровень шума, дБ(А)	99
Вес, кг	14,2

Пневматический глубинный вибратор OLI VHA 100

Пневматический глубинный вибратор OLI VHA 100 - промышленный пневматический глубинный вибратор, диаметр вибробулавы - 100 мм, длина булавы - 395 мм. Длина стандартного шланга - 2 м. Рабочее давление на входе 6,0 bar. Частота колебаний 10 500 вибр/мин.

Подходит для выполнения работы в условиях поточного производства на заводах железобетонных изделий, домостроительных комбинатах, при выполнении монолитных работ в строительстве. Подходит для применения на взрывоопасных производствах.

Внутри шланга нет движущихся частей, что означает меньшую вибрацию для рук и предплечий оператора и увеличивает срок службы. Пневматический вибратор VHA не требует электричества и может работать вне бетона без перегрева, что обеспечивает непрерывность работы даже в тяжелых условиях. Техническое обслуживание не требуется.

Особенности

- Диаметр вибробулавы: 100 мм
- Номинальная частота: 10 500 вибраций в минуту
- Центробежная сила: 22304 Н
- Рабочий цикл: Непрерывного действия
- Рабочее давление: 6 Бар
- Качество подачи воздуха: 5.4.4
- Рабочая температура: -10°C / +60°C
- Макс. уровень шума: 99 dB (A)
- Технология: Эксцентриковый ротор
- Материал булавы: Сталь
- Отделка: Окраска в желтый цвет RAL 1007
- Рабочий шланг: Резиновый шланг SBR длиной 2 м с внутренним текстильным армированием
- Дополнительные возможности: Различная длина шланга (до 6 м), Фитинги быстрого подключения с фильтром в комплекте



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление, бар	6
Частота вибраций, об/мин	10500
Диаметр, мм	100
Длина булавы, мм	395
Длина вала, м	2
Потребление воздуха, л/мин	2100
Центробежная сила, Н	22304
Уровень шума, дБ(А)	99
Вес, кг	23

Пневматический глубинный вибратор OLI VHA 150

Пневматический глубинный вибратор OLI VHA 150 - промышленный пневматический глубинный вибратор, диаметр вибробулавы - 150 мм, длина булавы - 508 мм. Длина стандартного шланга - 2 м. Рабочее давление на входе 6,0 bar. Частота колебаний 10 000 вибр/мин.

Подходит для выполнения работы в условиях поточного производства на заводах железобетонных изделий, домостроительных комбинатах, при выполнении монолитных работ в строительстве. Подходит для применения на взрывоопасных производствах.

Внутри шланга нет движущихся частей, что означает меньшую вибрацию для рук и предплечий оператора и увеличивает срок службы. Пневматический вибратор VHA не требует электричества и может работать вне бетона без перегрева, что обеспечивает непрерывность работы даже в тяжелых условиях. Техническое обслуживание не требуется.

Особенности

- Диаметр вибробулавы: 150 мм
- Номинальная частота: 10 000 вибраций в минуту
- Центробежная сила: 32460 Н
- Рабочий цикл: Непрерывного действия
- Рабочее давление: 6 Бар
- Качество подачи воздуха: 5.4.4
- Рабочая температура: -10°C / +60°C
- Макс. уровень шума: 99 dB (A)
- Технология: Эксцентриковый ротор
- Материал булавы: Сталь
- Отделка: Окраска в желтый цвет RAL 1007
- Рабочий шланг: Резиновый шланг SBR длиной 2 м с внутренним текстильным армированием
- Дополнительные возможности: Различная длина шланга (до 6 м), Фитинги быстрого подключения с фильтром в комплекте



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление, бар	6
Частота вибраций, об/мин	10000
Диаметр, мм	150
Длина булавы, мм	508
Длина вала, м	2
Потребление воздуха, л/мин	2880
Центробежная сила, Н	32460
Уровень шума, дБ(А)	99
Вес, кг	38

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://oli.nt-rt.ru/> || obv@nt-rt.ru