

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://oli.nt-rt.ru/> || obv@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ VHN



Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHN38-5 RUS

Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHN38-5 RUS - российская сборка с применением европейских комплектующих. Высокочастотный глубинный вибратор без встроенного преобразователя. Мощность - 0,50 кВт, входное напряжение - 42 В (200 Гц), потребляемый ток - 8 А. Диаметр вибробулавы 38 мм, длина булавы 404 мм, диаметр зоны уплотнения 45 см. Частота колебаний 12 000 вибр/мин. Длина вала 5 м. Производительность вибратора до 20 м³/час. Для работы требуется подключение к преобразователю частоты.

Оснащен системой защиты от перегрева, класс влагозащиты вибробулавы IP 68. Комплект включает в себя гибкий вал длиной 5 метров, вибробулаву со встроенным высокочастотным двигателем, электрический кабель с выключателем длиной 10 метров.

Линейка глубинных вибраторов VHN отличается большой центробежной силой, постоянной скоростью работы под нагрузкой и повышенной износоустойчивостью, что позволяет использование для обработки даже самых густых типов бетона и в непрерывном режиме эксплуатации. Существенно увеличенная способность уплотнения позволяет быстро удалять пузырьки воздуха без расслоения компонентов, из которых состоит бетонная смесь. Это позволяет получать механически прочный, долговечный и однородный бетон без трещин или полостей.

Особенности

- Диаметр вибробулавы: 38 мм
- Амплитуда: 1,2–3 мм
- Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту
- Центробежная сила: 1700 Н
- Температура окружающей среды: от -20 до 40 °С
- Защита от перегрева
- Эксклюзивная система герметизации
- Повышенная прочность вибробулавы
- Класс защиты головки вибробулавы: IP 68
- Директивы сообщества и последующие модификации: 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE; соответствие проверяется согласно нормативным документам: CEI EN 60745-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	42
Номинальный ток, А	8
Частота, Гц	200
Частота вибраций, об/мин	12000
Класс электрической защиты	IP68
Класс изоляции	F
Диаметр, мм	38
Длина булавы, мм	404
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	45
Длина сетевого кабеля, м	10
Амплитуда колебаний, мм	1,8
Производительность, м³/час	20
Центробежная сила, Н	1700
Вес булавы, кг	2,4
Вес, кг	10,6



Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHN38

Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHN38 - высокочастотный глубинный вибратор без встроенного преобразователя. Мощность - 0,50 кВт, входное напряжение - 42 В (200 Гц), потребляемый ток - 8 А. Диаметр вибробулавы 38 мм, длина булавы 404 мм, диаметр зоны уплотнения 45 см. Частота колебаний 12 000 вибр/мин. Длина вала 5 м.

Производительность вибратора до 20 м³/час. Для работы требуется подключение к преобразователю частоты.

Оснащен системой защиты от перегрева, класс влагозащиты вибробулавы IP 68. Комплект включает в себя гибкий вал длиной 5 метров, вибробулаву со встроенным высокочастотным двигателем, электрический кабель с выключателем длиной 10 метров. Линейка глубинных вибраторов VHN отличается большой центробежной силой, постоянной скоростью работы под нагрузкой и повышенной износоустойчивостью, что позволяет использование для обработки даже самых густых типов бетона и в непрерывном режиме эксплуатации. Существенно увеличенная способность уплотнения позволяет быстро удалять пузырьки воздуха без расслоения компонентов, из которых состоит бетонная смесь.

Особенности

Диаметр вибробулавы: 38 мм

Амплитуда: 1,2–3 мм

Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту

Центробежная сила: 1700 Н

Температура окружающей среды: от -20 до 40 °C

Защита от перегрева

Эксклюзивная система герметизации

Повышенная прочность вибробулавы

Класс защиты головки вибробулавы: IP 68

Директивы сообщества и последующие модификации: 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE; соответствие проверяется согласно нормативным документам: CEI EN 60745-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	42
Номинальный ток, А	8
Частота, Гц	200
Частота вибраций, об/мин	12000
Класс электрической защиты	IP68
Класс изоляции	F
Диаметр, мм	38
Длина булавы, мм	404
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	45
Длина сетевого кабеля, м	10
Амплитуда колебаний, мм	1,8
Производительность, м³/час	20
Центробежная сила, Н	1700
Вес булавы, кг	2,4
Вес, кг	10,6



Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHN50-5 RUS

Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHN50-5 RUS - российская сборка с применением европейских комплектующих. Высокочастотный глубинный вибратор без встроенного преобразователя. Мощность - 0,60 кВт, входное напряжение - 42 В (200 Гц), потребляемый ток - 11 А. Диаметр вибробулавы 50 мм, длина булавы 403 мм. Диаметр зоны уплотнения - 60 см. Частота колебаний 12 000 вибр/мин. Длина вала 5 м. Производительность вибратора до 25 м³/час. Для работы требуется подключение к преобразователю частоты.

Оснащен системой защиты от перегрева, класс влагозащиты вибробулавы IP 68. Комплект включает в себя гибкий вал длиной 5 метров, вибробулаву со встроенным высокочастотным двигателем, электрический кабель с выключателем длиной 10 метров.

Линейка глубинных вибраторов VHN отличается большой центробежной силой, постоянной скоростью работы под нагрузкой и повышенной износоустойчивостью, что позволяет использовать для обработки даже самых густых типов бетона и в непрерывном режиме эксплуатации. Существенно увеличенная способность уплотнения позволяет быстро удалять пузырьки воздуха без расслоения компонентов, из которых состоит бетонная смесь. Это позволяет получать механически прочный, долговечный и однородный бетон без трещин или полостей.

Особенности

Диаметр вибробулавы: 50 мм

Амплитуда: 1,2–3 мм

Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту

Центробежная сила: 3080 Н

Температура окружающей среды: от -20 до 40 °С

Защита от перегрева

Эксклюзивная система герметизации

Повышенная прочность вибробулавы

Класс защиты головки вибробулавы: IP 68

Директивы сообщества и последующие модификации: 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE; соответствие проверяется согласно нормативным документам: CEI EN 60745-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	0,6
Напряжение, В	42
Номинальный ток, А	11
Частота, Гц	200
Частота вибраций, об/мин	12000
Класс электрической защиты	IP68
Класс изоляции	F
Диаметр, мм	50
Длина булавы, мм	403
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	60
Длина сетевого кабеля, м	10
Амплитуда колебаний, мм	2,0
Производительность, м ³ /час	25
Центробежная сила, Н	3080
Вес булавы, кг	4,4
Вес, кг	14,8



Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHN50

Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHN50 - высокочастотный глубинный вибратор без встроенного преобразователя. Мощность - 0,60 кВт, входное напряжение - 42 В (200 Гц), потребляемый ток - 11 А. Диаметр вибробулавы 50 мм, длина булавы 403 мм. Диаметр зоны уплотнения - 60 см. Частота колебаний 12 000 вибр/мин. Длина вала 5 м. Производительность вибратора до 25 м³/час. Для работы требуется подключение к преобразователю частоты.

Оснащен системой защиты от перегрева, класс влагозащиты вибробулавы IP 68. Комплект включает в себя гибкий вал длиной 5 метров, вибробулаву со встроенным высокочастотным двигателем, электрический кабель с выключателем длиной 10 метров.

Линейка глубинных вибраторов VHN отличается большой центробежной силой, постоянной скоростью работы под нагрузкой и повышенной износостойчивостью, что позволяет использовать для обработки даже самых густых типов бетона и в непрерывном режиме эксплуатации. Существенно увеличенная способность уплотнения позволяет быстро удалять пузырьки воздуха без расслоения компонентов, из которых состоит бетонная смесь. Это позволяет получать механически прочный, долговечный и однородный бетон без трещин или полостей.

Особенности

Диаметр вибробулавы: 50 мм

Амплитуда: 1,2–3 мм

Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту

Центробежная сила: 3080 Н

Температура окружающей среды: от -20 до 40 °C

Защита от перегрева

Эксклюзивная система герметизации

Повышенная прочность вибробулавы

Класс защиты головки вибробулавы: IP 68

Директивы сообщества и последующие модификации: 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE; соответствие проверяется согласно нормативным документам: CEI EN 60745-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	0,6	
Напряжение, В	42	
Номинальный ток, А	11	
Частота, Гц	200	
Частота вибраций, об/мин	12000	
Класс электрической защиты	IP68	
Класс изоляции	F	
Диаметр, мм	50	
Длина булавы, мм	403	
Длина вала, м	5	
Диаметр зоны уплотнения, см	60	
Длина сетевого кабеля, м	10	
Амплитуда колебаний, мм	2,0	
Производительность, м³/час	25	
Центробежная сила, Н	1700	
Вес булавы, кг	4,4	
Вес, кг	14,8	

Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHN59-5 RUS

Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHN59-5 RUS - российская сборка с применением европейских комплектующих. Высокочастотный глубинный вибратор без встроенного преобразователя. Мощность - 0,90 кВт, входное напряжение - 42 В (200 Гц), потребляемый ток - 12 А. Диаметр вибробулавы 59 мм, длина булавы 420 мм. Диаметр зоны уплотнения - 80 см. Частота колебаний 12 000 вибр/мин. Длина вала 5 м. Производительность вибратора до 35 м³/час. Для работы требуется подключение к преобразователю частоты.

Оснащен системой защиты от перегрева, класс влагозащиты вибробулавы IP 68. Комплект включает в себя гибкий вал длиной 5 метров, вибробулаву со встроенным высокочастотным двигателем, электрический кабель с выключателем длиной 10 метров.

Линейка глубинных вибраторов VHN отличается большой центробежной силой, постоянной скоростью работы под нагрузкой и повышенной износоустойчивостью, что позволяет использовать для обработки даже самых густых типов бетона и в непрерывном режиме эксплуатации. Существенно увеличенная способность уплотнения позволяет быстро удалять пузырьки воздуха без расслоения компонентов, из которых состоит бетонная смесь. Это позволяет получать механически прочный, долговечный и однородный бетон без трещин или полостей.

Особенности

Диаметр вибробулавы: 59 мм

Амплитуда: 1,2–3 мм

Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту

Центробежная сила: 3080 Н

Температура окружающей среды: от -20 до 40 °С

Защита от перегрева

Эксклюзивная система герметизации

Повышенная прочность вибробулавы

Класс защиты головки вибробулавы: IP 68

Директивы сообщества и последующие модификации: 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE; соответствие проверяется согласно нормативным документам: CEI EN 60745-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	0,9
Напряжение, В	42
Номинальный ток, А	12
Частота, Гц	200
Частота вибраций, об/мин	12000
Класс электрической защиты	IP68
Класс изоляции	F
Диаметр, мм	59
Длина булавы, мм	420
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	80
Длина сетевого кабеля, м	10
Амплитуда колебаний, мм	2,3
Производительность, м³/час	35
Центробежная сила, Н	1700
Вес булавы, кг	6,8
Вес, кг	17,4



Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHN59

Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHN59 - высокочастотный глубинный вибратор без встроенного преобразователя. Мощность - 0,90 кВт, входное напряжение - 42 В (200 Гц), потребляемый ток - 12 А. Диаметр вибробулавы 59 мм, длина булавы 420 мм. Диаметр зоны уплотнения - 80 см. Частота колебаний 12 000 вибр/мин. Длина вала 5 м. Производительность вибратора до 35 м³/час. Для работы требуется подключение к преобразователю частоты.

Оснащен системой защиты от перегрева, класс влагозащиты вибробулавы IP 68. Комплект включает в себя гибкий вал длиной 5 метров, вибробулаву со встроенным высокочастотным двигателем, электрический кабель с выключателем длиной 10 метров.

Линейка глубинных вибраторов VHN отличается большой центробежной силой, постоянной скоростью работы под нагрузкой и повышенной износостойчивостью, что позволяет использовать для обработки даже самых густых типов бетона и в непрерывном режиме эксплуатации. Существенно увеличенная способность уплотнения позволяет быстро удалять пузырьки воздуха без расслоения компонентов, из которых состоит бетонная смесь. Это позволяет получать механически прочный, долговечный и однородный бетон без трещин или полостей.

Особенности

Диаметр вибробулавы: 59 мм

Амплитуда: 1,2–3 мм

Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту

Центробежная сила: 3080 Н

Температура окружающей среды: от -20 до 40 °С

Защита от перегрева

Эксклюзивная система герметизации

Повышенная прочность вибробулавы

Класс защиты головки вибробулавы: IP 68

Директивы сообщества и последующие модификации: 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE;

соответствие проверяется согласно нормативным документам: CEI EN 60745-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	0,9
Напряжение, В	42
Номинальный ток, А	12
Частота, Гц	200
Частота вибраций, об/мин	12000
Класс электрической защиты	IP68
Диаметр, мм	50
Длина булавы, мм	420
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	80
Длина сетевого кабеля, м	10
Амплитуда колебаний, мм	2,3
Производительность, м³/час	35
Центробежная сила, Н	1700
Вес булавы, кг	6,8
Вес, кг	17,4



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://oli.nt-rt.ru/> || obv@nt-rt.ru