

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://oli.nt-rt.ru/> || obv@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ VHP, VHPG



Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHP50

Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHP50 - высокочастотный глубинный вибратор профессиональной серии без встроенного преобразователя. Мощность - 0,90 кВт, входное напряжение - 42 В (200 Гц), потребляемый ток - 15 А. Диаметр вибробулавы 50 мм, длина булавы 468 мм. Диаметр зоны уплотнения - 70 см. Частота колебаний 12 000 вибр/мин. Длина вала 5 м. Производительность вибратора до 40 м³/час. Для работы требуется подключение к преобразователю частоты.

Оснащен системой защиты от перегрева, класс влагозащиты вибробулавы IP 68. Комплект включает в себя гибкий вал длиной 5 метров, вибробулаву со встроенным высокочастотным двигателем, электрический кабель с выключателем длиной 10 метров.

Линейка глубинных вибраторов VHP - профессиональная серия, развивают большую центробежную силу. Вал в булаве поддерживается четырьмя подшипниками для применения в особо тяжелых условиях. Линейка глубинных вибраторов VHP отличается увеличенной длиной булавы, большой центробежной силой, постоянной скоростью и повышенной износостойкостью, что позволяет их использовать для обработки даже самых густых типов бетона и в непрерывном режиме эксплуатации.

Особенности

- Диаметр вибробулавы: 50 мм
- Амплитуда: 2,1 мм
- Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту
- Центробежная сила: 3760 Н
- Температура окружающей среды: от -20 до 40 °С
- Защита от перегрева
- Эксклюзивная система герметизации
- Хромированная вибробулава
- Класс защиты головки вибробулава: IP 68
- Директивы сообщества и последующие модификации: 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE; соответствие проверяется согласно нормативным документам: CEI EN 60745-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	0,9
Напряжение, В	42
Номинальный ток, А	15
Частота, Гц	200
Частота вибраций, об/мин	12000
Класс электрической защиты	IP68
Класс изоляции	F
Диаметр, мм	50
Длина булавы, мм	468
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	70
Длина сетевого кабеля, м	10
Амплитуда колебаний, мм	2,1
Производительность, л/мин	40
Производительность, м³/час	40
Центробежная сила, Н	3760
Уровень вибрации, м/с²	4
Уровень шума, дБ(А)	76
Вес булавы, кг	5,4
Вес, кг	16,4



Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHP50

Оснащен системой защиты от перегрева, класс влагозащиты вибробулавы IP 68. Комплект включает в себя гибкий вал длиной 5 метров, вибробулаву со встроенным высокочастотным двигателем, электрический кабель с выключателем длиной 10 метров. Линейка глубинных вибраторов VHP - профессиональная серия, развивают большую центробежную силу. Вал в булаве поддерживается четырьмя подшипниками для применения в особо тяжелых условиях. Линейка глубинных вибраторов VHP отличается увеличенной длиной булавы, большой центробежной силой, постоянной скоростью и повышенной износоустойчивостью, что позволяет их использовать для обработки даже самых густых типов бетона и в непрерывном режиме эксплуатации.

Особенности

Диаметр вибробулавы: 50 мм

Амплитуда: 2,1 мм

Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту

Центробежная сила: 3760 Н

Температура окружающей среды: от -20 до 40 °C

Защита от перегрева

Эксклюзивная система герметизации

Хромированная вибробулава

Класс защиты головки вибробулавы: IP 68

Директивы сообщества и последующие модификации: 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE; соответствие проверяется согласно нормативным документам: CEI EN 60745-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	0,9
Напряжение, В	42
Номинальный ток, А	15
Частота, Гц	200
Частота вибраций, об/мин	12000
Класс электрической защиты	IP68
Класс изоляции	F
Диаметр, мм	50
Длина булавы, мм	468
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	70
Длина сетевого кабеля, м	10
Амплитуда колебаний, мм	2,1
Производительность, л/мин	40
Производительность, м³/час	40
Центробежная сила, Н	3760
Уровень вибрации, м/с²	4
Уровень шума, дБ(А)	76
Вес булавы, кг	5,4
Вес, кг	16,4



Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHP59

Оснащен системой защиты от перегрева, класс влагозащиты вибробулавы IP 68. Комплект включает в себя гибкий вал длиной 5 метров, вибробулаву со встроенным высокочастотным двигателем, электрический кабель с выключателем длиной 10 метров.

Линейка глубинных вибраторов VHP - профессиональная серия, развивают большую центробежную силу. Вал в булаве поддерживается четырьмя подшипниками для применения в особо тяжелых условиях. Линейка глубинных вибраторов VHP отличается увеличенной длиной булавы, большой центробежной силой, постоянной скоростью и повышенной износоустойчивостью, что позволяет их использовать для обработки даже самых густых типов бетона и в непрерывном режиме эксплуатации.

Особенности

Диаметр вибробулавы: 59 мм

Амплитуда: 2,4 мм

Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту

Центробежная сила: 5640 Н

Температура окружающей среды: от -20 до 40 °C

Защита от перегрева

Эксклюзивная система герметизации

Хромированная вибробулава

Класс защиты головки вибробулавы: IP 68

Директивы сообщества и последующие модификации: 2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE;

соответствие проверяется согласно нормативным документам: CEI EN 60745-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	1,1
Напряжение, В	42
Номинальный ток, А	17
Частота, Гц	200
Частота вибраций, об/мин	12000
Класс электрической защиты	IP68
Класс изоляции	F
Диаметр, мм	59
Длина булавы, мм	498
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	90
Длина сетевого кабеля, м	10
Амплитуда колебаний, мм	2,4
Производительность, м³/час	45
Центробежная сила, Н	5640
Уровень вибрации, м/с²	4
Уровень шума, дБ(А)	79
Вес булавы, кг	8,2
Вес, кг	19,2



Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHPG 38

Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHPG 38 - высокочастотный глубинный вибратор с рукояткой пистолетного типа для тонких слоев бетона, без встроенного преобразователя. Применяется при заливке бетоном полов, бетонных плит и перекрытий.

Комплект включает в себя гибкий вал длиной 5 метров, вибробулаву со встроенным высокочастотным двигателем, электрический кабель длиной 10 метров.

С помощью расположенного в рукоятке переключателя оператор может включать и выключать вибратор по мере необходимости и легко перемещаться по строительной площадке.

Высочайший уровень безопасности обеспечивается вибробулавой низкого напряжения (42 В), а хорошее качество уплотнения достигается благодаря высокой скорости (12 000 вибраций в минуту).

Особенности

Диаметр вибробулавы: 38 мм

Амплитуда: 1,8 мм

Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту

Центробежная сила: 1700 Н

Рабочий цикл: Непрерывный S1

Ввод: 42V - 3ph - 200Hz

Класс изоляции: F (T° max = 155 °C)

Термовыключатели: Внутри статора. Макс. температура = 150° C

Рабочая температура: От -20° C до +40° C

Головка: Шариковый подшипник: № 2 VHPG 50 / VHPG 59 - № 4 VHPG 38

Пластиковая пистолетная рукоятка: Рукоятка с защитой кабеля, зеленого цвета. Степень защиты IP54

Рабочий шланг: Резиновый шланг SBR 0,8 м с внутренним текстильным армированием

Кабель питания: Электрический кабель из неопрена 10 м HO7RN-F с 3-полюсным штекером (42 В - 3 фазы, IP44)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	42
Номинальный ток, А	8
Частота вибраций, об/мин	12000
Гибкие валы, м	0,8
Класс электрической защиты	IP44
Диаметр, мм	38
Длина булавы, мм	404
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	45
Амплитуда колебаний, мм	1,8
Производительность, м³/час	20
Центробежная сила, Н	1700
Уровень шума, дБ(А)	70
Вес булавы, кг	2,4
Вес, кг	7,4



Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHPG 50

Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHPG 50 - высокочастотный глубинный вибратор с рукояткой пистолетного типа для тонких слоев бетона, без встроенного преобразователя. Применяется при заливке бетоном полов, бетонных плит и перекрытий. Комплект включает в себя гибкий вал длиной 5 метров, вибробулаву со встроенным высокочастотным двигателем, электрический кабель длиной 10 метров. С помощью расположенного в рукоятке переключателя оператор может включать и выключать вибратор по мере необходимости и легко перемещаться по строительной площадке. Высочайший уровень безопасности обеспечивается вибробулавой низкого напряжения (42 В), а хорошее качество уплотнения достигается благодаря высокой скорости (12 000 вибраций в минуту).

Особенности

Диаметр вибробулавы: 50 мм

Амплитуда: 2,0 мм

Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту

Центробежная сила: 3080 Н

Рабочий цикл: Непрерывный S1

Ввод: 42V - 3ph - 200Hz

Класс изоляции: F (T° max = 155 °C)

Термовыключатели: Внутри статора. Макс. температура = 150° C

Рабочая температура: От -20° C до +40° C

Головка: Шариковый подшипник: № 2 VHPG 50 / VHPG 59 - № 4 VHPG 38

Пластиковая пистолетная рукоятка: Рукоятка с защитой кабеля, зеленого цвета. Степень защиты IP54

Рабочий шланг: Резиновый шланг SBR 0,8 м с внутренним текстильным армированием

Кабель питания: Электрический кабель из неопрена 10 м HO7RN-F с 3-полюсным штекером (42 В - 3 фазы, IP44)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	0,5
Напряжение, В	42
Номинальный ток, А	8
Частота вибраций, об/мин	12000
Гибкие валы, м	0,8
Класс электрической защиты	IP44
Диаметр, мм	38
Длина булавы, мм	404
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	45
Амплитуда колебаний, мм	1,8
Производительность, м³/час	20
Центробежная сила, Н	1700
Уровень шума, дБ(А)	70
Вес булавы, кг	2,4
Вес, кг	7,4



Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHPG 59

Высокочастотный глубинный вибратор OLI VHPG 59 - высокочастотный глубинный вибратор с рукояткой пистолетного типа для тонких слоев бетона, без встроенного преобразователя. Применяется при заливке бетоном полов, бетонных плит и перекрытий. Комплект включает в себя гибкий вал длиной 5 метров, вибробулаву со встроенным высокочастотным двигателем, электрический кабель длиной 10 метров.

С помощью расположенного в рукоятке переключателя оператор может включать и выключать вибратор по мере необходимости и легко перемещаться по строительной площадке. Высочайший уровень безопасности обеспечивается вибробулавой низкого напряжения (42 В), а хорошее качество уплотнения достигается благодаря высокой скорости (12 000 вибраций в минуту).

Особенности

Диаметр вибробулавы: 59 мм

Амплитуда: 2,0 мм

Номинальная частота: 12 000 вибраций в минуту

Центробежная сила: 3080 Н

Рабочий цикл: Непрерывный S1

Ввод: 42V - 3ph - 200Hz

Класс изоляции: F (T° max = 155 °C)

Термовыключатели: Внутри статора. Макс. температура = 150° C

Рабочая температура: От -20° C до +40° C

Головка: Шариковый подшипник: № 2 VHPG 50 / VHPG 59 - № 4 VHPG 38

Пластиковая пистолетная рукоятка: Рукоятка с защитой кабеля, зеленого цвета. Степень защиты IP54

Рабочий шланг: Резиновый шланг SBR 0,8 м с внутренним текстильным армированием

Кабель питания: Электрический кабель из неопрена 10 м HO7RN-F с 3-полюсным штекером (42 В - 3 фазы, IP44)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт	0,9
Напряжение, В	42
Номинальный ток, А	12
Частота вибраций, об/мин	12000
Гибкие валы, м	0,8
Класс электрической защиты	IP44
Диаметр, мм	59
Длина булавы, мм	420
Длина вала, м	5
Диаметр зоны уплотнения, см	80
Амплитуда колебаний, мм	2,3
Производительность, м³/час	35
Центробежная сила, Н	4560
Уровень шума, дБ(А)	76
Вес булавы, кг	6,8
Вес, кг	11,8



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://oli.nt-rt.ru/> || obv@nt-rt.ru