

К Внешние пневматические линейные вибраторы



Описание

Благодаря колеблющемуся линейному движению внешних пневматических линейных вибраторов К, эта гамма прекрасно подходит для транспортировки, прессования и разжижения порошковых и зерновых материалов. Использование данных устройств приносит отличные результаты как при опорожнении резервуаров, так и на вибрационных транспортных и разгружающих каналах.

Применение

Пневматические линейные вибраторы типа К совершают синусоидальные колебания, вызываемые реверсивным поршнем, находящимся на воздушной подушке. Частоту и амплитуду можно регулировать постоянно и независимо. Линейные вибраторы К могут быть установлены в любом положении. Они отличаются отличными характеристиками пуска/останова.

Эксплуатационные качества и технические характеристики – преимущества

- Стандарт: от – 20 0 С до 130 0 С
- Взрывобезопасный, серия сертифицирована АTEX ExII3D
- Никакого технического обслуживания, возможна работа без смазки
- Регулируемая частота
- Регулируемая амплитуда
- Широкая амплитуда колебаний
- Превосходные характеристики пуска/останова
- Пуск из любого положения
- Низкий уровень шума
- Низкое потребление воздуха

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

единый адрес: obv@nt-rt.ru | oli.nt-rt.ru